

E² Full-Spectrum EyeEase

落地灯 / BFE-1512G

Product Data / 产品数据

Model / 产品型号	BFE-1512G
Input current / 输入电压	AC 220-240V
Output current / 输出电压	DC 48V
Colour temperature (CCT) / 色温	4000K
Luminaire luminous flux (LM) / 光源光通量	上照 7150 lm / 下照 5808 lm
Effective luminous flux (LM) / 灯具光输出	上照 6271 lm / 下照 3651 lm
Luminaire efficiency / 灯具效率	上照 87.7% / 下照 62.9%
Luminaire power (W) / 灯具功率	上照 84.8W / 下照 69W
Light efficiency (LM/W) / 灯具光效	上照 74 lm/W / 下照 75 lm/W
Colour rendering index (CRI) / 显色指数	≥97
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数	≤19
Beam angle / 光束角度	上照 100° / 下照 94°
Product color / 产品颜色	砂白 / 砂黑
Main material / 主体材质	铝+PMMA
Microgram (KG)/ 重量	14.22 KG
Product size (MM) / 产品尺寸	620(L) × 300(W) × 1950(H)
Installation/ 安装方式	落地式(Floor lamp)
Ingress protection / 防护等级	IP20

Picture / 产品实物图



Line Drawing / 结构尺寸图

