

E² Full-Spectrum EyeEase

落地灯 / BFE-1530A

Product Data / 产品数据

Model / 产品型号	BFE-1530A
Input current / 输入电压	AC 220-240V
Output current / 输出电压	上照36V/1200mA+下照36V/1800mA +红光33V/330mA
Colour temperature (CCT) / 色温	4000K
Luminaire luminous flux (LM) / 光源光通量	上照4255lm+下照4917lm 合计：9172lm
Effective luminous flux (LM) / 灯具光输出	/
Luminaire efficiency / 灯具效率	/
Luminaire power (W) / 灯具功率	上照43W+下照65W+红光11W 合计：9172lm
Light efficiency (LM/W) / 灯具光效	/
Colour rendering index (CRI) / 显色指数	≥98
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数	≤13 (最暗情况下数据)
Beam angle / 光束角度	/
Product color / 产品颜色	砂白 / 砂黑
Main material / 主体材质	铝+PMMA
Microgram (KG)/ 重量	/
Product size (MM) / 产品尺寸	705(L) × 320(W) × 1940(H)
Installation/ 安装方式	落地灯
Ingress protection / 防护等级	IP20

Picture / 产品实物图



Line Drawing / 结构尺寸图

